

# Automatyczna maszyna pakująca ze zgrzewem ciągłym

## Fully automatic side sealing machines



*Maszyny pakujące i folie  
Torby papierowe*

**Biuro:**

62-081 Baranowo, ul. Wypoczynkowa 67  
tel. 61 8141 895, 61 8161 096  
fax. 61 8161 086  
Biuro tel. kom. 504 130 931  
E-mail: [inpack@inpack.biz](mailto:inpack@inpack.biz)  
[www.inpack.biz](http://www.inpack.biz)

**Dział sprzedaży i serwis:**

tel. 61 8141 895  
fax. 61 8161 086  
Serwis: 502 040 261

# AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJĄCA ZE ZGRZEWEM CIĄGLYM



**NOWOŚĆ:** Układ odwijania folii i nawijarka odpadu folii umieszczone są z przodu maszyny za przesuwными drzwiami przez co nie trzeba obchodzić maszyny dookoła przy zmianie folii dlatego urządzenie może stać bezpośrednio przy ścianie !!

**NEWS:** FILM DISPENSER UNIT AND FILM SCRAP UNWIND UNIT both in the FRONT SIDE OF THE MACHINE with flowing door, EASY TO REACH; no need to get round the machine to change the roll of film; SAVING IN TIME AND SPACE as the machine can be placed against the wall !!

## PL OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Mogą pracować na wszystkich typach folii (opcjonalnie ostrza do poliolefin, polietylenów, polipropylenów)
- 3 taśmowa pozwala zaoszczędzić wiele folii
- Długość przedmiotu, który jest pakowany jest obliczany automatycznie przez urządzenie
- Maszyny nie wytwarzają pustych opakowań: gdy brakuje produktu, do cyklu jest automatycznie zatrzymywany

## PL SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- Maszyna jest wyposażona w układ zgrzewania boczno, który porusza się pionowo i poziomo w celu cięcia i zgrzewania folii z boku. Nie zatrzymuje się w cyklu przez co zgrzewa w sposób ciągły.
- Sterowanie PLC oraz panel dotykowy SIEMENS
- Dzięki układowi zgrzewania boczno nie ma ograniczeń w długości pakowanego produktu
- Maksymalne parametry pakowanych produktów to: szerokość do 1100 mm, wysokość produktu do 400 mm
- Prędkość obliczona z formatu A4 od 3000 do 3500 szt. / h

**NOWOŚĆ:** system zmodyfikowanej atmosfery: do pakowania w atmosferze ochronnej w folie barierowe takie jak polipropylen lub

## EN GENERAL FEATURES

- They can work with all types of films (optional blades for polyolefin, polyethylene, polypropylene).
- The 3-belt machine allows to save a lot of film.
- The length of the item to be packaged is calculated automatically by the machine.
- Whenever an item is missing, the cycle is automatically stopped.

## EN SPECIFIC FEATURES

- Sealing machine is equipped with fixed welding bar that moves vertically and descends when the product arrives in order to cut and weld the bag in the frontal and back sides.
- Thanks to continuous side sealing there are no limits in products' length
- Transversal sealing bar width ti. l 1200 mm, product's height up to 40 cm!
- Speed calculated with a4 format: up to 3000-3500 pcs/h

### Wrapping and shrinking solutions:

Standard bagging completely closed product, shrink wrapping system, "Euro hole and handle" systems that add hole or handles to carry or hang the product's easily, easy opening.

### NEWS

"Modified atmosphere system": to pack in protected atmosphere with Barrier Film. Polypropylene or mixed-coupled films.

Re usable bag & re sealable bag system

# AUTOMATYCZNA MASZYNA PAKUJĄCA ZE ZGRZEWEM CIĄGLYM

## DANE TECHNICZNE

MODELLO	PP500	PP500 3N	PP600 3N	PP800 3N	PP1100 3N
SZEROKOŚĆ ZGRZEWU	500 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1200 mm
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ PRODUKTU	420 mm	400 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRODUKTU	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PRODUKTU	150 mm	200 mm opcja do 400 mm	200 mm opcja do 400 mm	200 mm opcja do 400 mm	200 mm opcja do 400 mm
SZEROKOŚĆ FOLII	650 mm	650 mm	750 mm	950 mm	1200 mm
ŚREDNICA ROLKI FOLII	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
ZASILANIE	220V monophase 220V trif+neutral 400V trif+neutral	220V monophase 220V trif+neutral 400V trif+neutral	220V monophase 220V trif+neutral 400V trif+neutral	220V monophase 220V trif+neutral 400V trif+neutral	220V monophase 220V trif+neutral 400V trif+neutral
POBÓR MOCY	3 Kw	3 Kw approx.	3 Kw	3 Kw	4 Kw
ZASILANIE POWIETRZA	6 bar constant	6 bar constant	6 bar constant	6 bar constant	6 bar constant
KOLOR	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
WYSOKOŚĆ ROBOCZA	900 +/- 50	900 +/- 50	900 +/- 50	900 +/- 50	900 +/- 50
WYMIARY MASZINY	1750 x 1200 x 1550	2300 x 1200 x 1550	2300 x 1300 x 1550	2700 x 1600 x 1524	3000 x 1800 x 1550
WAGA	700 Kg	800 Kg	900 Kg	1000 Kg	1100 Kg
WYDAJNOŚĆ MASZINY FORMAT A4	45 p/min	50 p/min	50 p/min	40 p/min	30 p/min